

TECHNIKAI ADATLAP

Emblem Solvent Poster paper (SOGLPP)

Gyártó: Dataplot

Matt nyomtatási felülettel rendelkező papír kül- és beltéri plakátok kivitelezéséhez. Az anyag laminálása szükséges, amennyiben 10 hétnél tovább szeretné kültéren kihelyezni! Laminálás előtt a nyomatot hagyni kell teljesen megszáradni, a levegőbuborékok keletkezésének elkerülése végett!

Az anyagot alapvetően digitális oldószeres nyomtatáshoz fejlesztették, solvent és eco-solvent festékekhez egyaránt, de használható szitázáshoz is, amennyiben a festék oldószer alapú!

Hűvös, száraz helyen kell tárolni, por és pára mentes környezetben és a közvetlen napfénytől is óvni kell. Az optimális nyomtatási eredmények érdekében az anyaghoz csak pamutkesztyűvel nyúlunk és védjük felületét a szennyeződéstől. A maximum polcidő 1 év!

| Tulajdonságok | Érték |
|---------------|----------------------|
| Alapanyag | Vízálló papír |
| Súly | 220 g/m ² |
| Vastagság | 220my |
| Felület | Selyemfényű |

Tekercsméretek:

A tekercsek **50 méter**esek, 3 hüvelykes (76mm) dudára vannak tekercselve az alábbiak szélességeiben:

76,2 / 137,2 / 152,4 / 162,6 cm: A nyomtatható oldallal kifelé, fóliába és kartondobozba csomagolva.